

















## LED midiRail Pendelleuchte mit Linsenmodul

- › direkt/indirekt strahlend
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › mit Linsenmodul
- › abgehängt mit Schnellspannsystem, werkzeuglos höhenverstellbar.
- › Ausgangsleitung 5 x 0,75, 2 Meter lang, mit Deckenbaldachin in Gehäusefarbe.
- › LED in SMD-Technologie, 2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h
- › Low Flux     LED-Typ 71
- › Mid Flux     LED-Typ 72
- › High Flux    LED-Typ 73



				Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)						
opal				Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	4000 K	Leistung	
H 76		 AD 38 x 590		 Linienmodul	92052	71	2910 lm	3020 lm	3090 lm	34 W
						72	4190 lm	4330 lm	4420 lm	47 W
						73	5460 lm	5660 lm	5800 lm	58 W
H 76		 AD 38 x 870			92053	71	3650 lm	3790 lm	3890 lm	41 W
						72	5200 lm	5400 lm	5530 lm	56 W
						73	6900 lm	7180 lm	7380 lm	70 W
H 76		 AD 38 x 1150			92054	71	4370 lm	4560 lm	4690 lm	46 W
						72	6220 lm	6480 lm	6660 lm	62 W
						73	8330 lm	8710 lm	8970 lm	78 W
H 76		 AD 38 x 1430			92055	71	5100 lm	5320 lm	5480 lm	49 W
						72	7240 lm	7560 lm	7770 lm	62 W
						73	9770 lm	10230 lm	10550 lm	87 W
H 76		 AD 38 x 1710			92056	71	5830 lm	6090 lm	6280 lm	49 W
						72	8260 lm	8640 lm	8890 lm	67 W
						73	11200 lm	11760 lm	12140 lm	87 W