


LED RAIL Pendelleuchte

- › direkt/indirekt strahlend
- › aus scharfkantig gezogenem Aluminiumprofil
- › Oberfläche dekorativ eloxiert
- › Oberfläche auch pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › LED in SMD-Technologie,
2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h

- › Low Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15



opal

				Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)				
				Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
H 100				95612	13	2000 lm	2070 lm	18 W
					14	2800 lm	2900 lm	24 W
					15	3970 lm	4120 lm	34 W
H 100			opal	95613	13	3000 lm	3110 lm	26 W
					14	4200 lm	4360 lm	35 W
					15	5950 lm	6190 lm	49 W
H 100				95614	13	4000 lm	4150 lm	33 W
					14	5600 lm	5810 lm	45 W
					15	7940 lm	8250 lm	65 W
H 100				95615	13	5000 lm	5190 lm	40 W
					14	7000 lm	7260 lm	56 W
					15	9920 lm	10310 lm	80 W
H 100				95616	13	6000 lm	6220 lm	48 W
					14	8400 lm	8720 lm	66 W
					15	11910 lm	12380 lm	95 W

prismatisch, klar

H 100				95622	13	2000 lm	2080 lm	18 W
					14	2810 lm	2910 lm	24 W
					15	3980 lm	4140 lm	34 W
H 100			prismatisch, klar	95623	13	3010 lm	3120 lm	26 W
					14	4220 lm	4370 lm	35 W
					15	5980 lm	6210 lm	49 W
H 100				95624	13	4010 lm	4170 lm	33 W
					14	5620 lm	5830 lm	45 W
					15	7970 lm	8280 lm	65 W
H 100				95625	13	5020 lm	5210 lm	40 W
					14	7030 lm	7290 lm	56 W
					15	9960 lm	10360 lm	80 W
H 100				95626	13	6020 lm	6250 lm	48 W
					14	8440 lm	8750 lm	66 W
					15	11960 lm	12430 lm	95 W