

## LED midiRail Pendelleuchte mit Aluminiumabdeckung





- › indirekt strahlend
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › Aluminiumabdeckung
- › Abgehängt mit Schnellspannsystem, werkzeuglos höhenverstellbar.
- › Ausgangsleitung 5 x 0,75, 2 Meter lang, mit Deckenbaldachin in Gehäusefarbe.
- › LED in SMD-Technologie, 2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h



- › Low Flux    LED-Typ 13
- › Mid Flux    LED-Typ 14
- › High Flux    LED-Typ 15

### Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

opal

			Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
H 76		 AD 38 x 590	92152	13	1040 lm	1080 lm	10 W
				14	1460 lm	1520 lm	13 W
				15	2080 lm	2160 lm	17 W
H 76		 AD 38 x 870	92153	13	1570 lm	1630 lm	13 W
				14	2200 lm	2280 lm	17 W
				15	3120 lm	3240 lm	24 W
H 76		 AD 38 x 1150	92154	13	2090 lm	2170 lm	17 W
				14	2930 lm	3040 lm	22 W
				15	4160 lm	4320 lm	31 W
H 76		 AD 38 x 1430	92155	13	2620 lm	2720 lm	20 W
				14	3670 lm	3800 lm	27 W
				15	5200 lm	5400 lm	37 W
H 76		 AD 38 x 1710	92156	13	3140 lm	3260 lm	23 W
				14	4400 lm	4560 lm	31 W
				15	6240 lm	6480 lm	544 W