







## LED midiRail Anbauleuchte mit Linsenmodulen, außen

- › direkt strahlend
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › 1 bzw. 2 Linsenmodule an jedem Ende der Leuchte
- › Linsenmodule mit 50° oder 80° Raster
- › Anschlussfertig verdrahtet
- › LED in SMD-Technologie,  
2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h



- › Low Flux LED-Typ 71
- › Mid Flux LED-Typ 72
- › High Flux LED-Typ 73

### Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

	Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	4000 K	Leistung
H 47  AD 38 x 590	 Linsenmodul	18752 71	1350 lm	1450 lm	1530 lm	12 W
		72	1990 lm	2130 lm	2250 lm	17 W
		73	2300 lm	2460 lm	2600 lm	19 W
H 47  AD 38 x 870		18753 71	1350 lm	1450 lm	1530 lm	12 W
		72	1990 lm	2130 lm	2250 lm	17 W
		73	2300 lm	2460 lm	2600 lm	19 W
H 47  AD 38 x 1150		18754 71	1350 lm	1450 lm	1530 lm	12 W
		72	1990 lm	2130 lm	2250 lm	17 W
		73	2300 lm	2460 lm	2600 lm	19 W
H 47  AD 38 x 1430		18755 71	2710 lm	2910 lm	3070 lm	21 W
		72	3980 lm	4270 lm	4510 lm	30 W
		73	4600 lm	4930 lm	5200 lm	35 W
H 47  AD 38 x 1710		18756 71	2710 lm	2910 lm	3070 lm	21 W
		72	3980 lm	4270 lm	4510 lm	30 W
		73	4600 lm	4930 lm	5200 lm	35 W