

LED CUSEC Pendelleuchte

- › direkt/indirekt strahlend
- › Acrylabdeckung in mikroprismatisch
- › aus scharfkantig gezogenem Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet

- › LED in SMD-Technologie,
2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h

- › Low Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15



mikroprismatisch, direkt/indirekt

H 40			
H 100			
H 100			
H 100			
H 100			

Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
95722	13	2000 lm	2080 lm	18 W
	14	2810 lm	2910 lm	24 W
	15	3980 lm	4140 lm	34 W
95723	13	3010 lm	3120 lm	26 W
	14	4220 lm	4370 lm	35 W
	15	5980 lm	6210 lm	49 W
95724	13	4010 lm	4170 lm	33 W
	14	5620 lm	5830 lm	45 W
	15	7970 lm	8280 lm	65 W
95725	13	5020 lm	5210 lm	40 W
	14	7030 lm	7290 lm	56 W
	15	9960 lm	10360 lm	80 W
95726	13	6020 lm	6250 lm	48 W
	14	8440 lm	8750 lm	66 W
	15	11960 lm	12430 lm	95 W