













LED midiRail Pendelleuchte mit Linsenmodul

- › direkt/indirekt strahlend
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › mit Linsenmodul
- › abgehängt mit Schnellspannsystem, werkzeuglos höhenverstellbar.
- › Ausgangsleitung 5 x 0,75, 2 Meter lang, mit Deckenbaldachin in Gehäusefarbe.
- › LED in SMD-Technologie, 2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h

- › Low Flux LED-Typ 71
- › Mid Flux LED-Typ 72
- › High Flux LED-Typ 73



Linse	Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)								
	Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	Leistung		
H 47 	 AD 38 x 1150 	 Linsenmodul	93054	71	4370 lm	4560 lm	4560 lm	4690 lm	43 W
				72	6220 lm	6480 lm	6480 lm	6660 lm	59 W
				73	8330 lm	8710 lm	8710 lm	8970 lm	73 W
H 47 	 AD 38 x 1430 	 Linsenmodul	93055	71	5100 lm	5320 lm	5320 lm	5480 lm	49 W
				72	7240 lm	7560 lm	7560 lm	7770 lm	67 W
				73	9770 lm	10230 lm	10230 lm	10550 lm	87 W
H 47 	 AD 38 x 1710 	 Linsenmodul	93056	71	5830 lm	6090 lm	6090 lm	6280 lm	49 W
				72	8260 lm	8640 lm	8640 lm	8890 lm	67 W
				73	11200 lm	11760 lm	11760 lm	12140 lm	87 W