

LED midiRail Pendelleuchte

- › direkt strahlend
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › Acrylabdeckung in opal

- › LED in SMD-Technologie,
2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h

- › Low Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15



Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

opal

				Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung	
H 65					89602	13	1300 lm	1350 lm	12 W
						14	1820 lm	1890 lm	15 W
						15	2580 lm	2680 lm	20 W
H 65				opal	89603	13	1950 lm	2020 lm	16 W
						14	2730 lm	2830 lm	21 W
						15	3870 lm	4020 lm	29 W
H 65					89604	13	2600 lm	2700 lm	20 W
						14	3640 lm	3780 lm	27 W
						15	5160 lm	5360 lm	37 W
H 65					89605	13	3250 lm	3370 lm	24 W
						14	4550 lm	4720 lm	33 W
						15	6450 lm	6700 lm	46 W
H 65					89606	13	3900 lm	4050 lm	28 W
						14	5460 lm	5670 lm	38 W
						15	7740 lm	8050 lm	54 W